

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **0764-CPR-0321 – DE - vs02**

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Rockpanel Durable 8 mm Beschichtung Colours/Rockclad und  
Rockpanel Durable 8 mm Beschichtung ProtectPlus

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifizierungszweck(e) gemäß Abschnitt 11(4):**

Kennzeichnung auf der Rückseite der Platte.

**3. Verwendungszweck(e):**

Innen- und Außenverkleidung von Wänden und Decken.

**4. Hersteller:**

ROCKWOOL B.V.  
Industrieweg 15  
NL-6045 JG Roermond, Netherlands  
Tel. +31 475 353 353

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 1 für die Brandklassifizierung und System 2+ für andere Merkmale

**6. Europäisches Bewertungsdokument:**

EAD 090001-00-0404 for Prefabricated compressed mineral wool boards with organic or inorganic finish and with specified fastening system.

**Europäische Technische Bewertung:** ETA-07/0141 Ausstellungsdatum: 2021-12-03

**Technische Bewertungsstelle:** ETA-Danmark A/S  
Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn  
Tel. +45 72 24 59 00  
Fax +45 72 24 59 04  
Internet [www.etadanmark.dk](http://www.etadanmark.dk)

**Notifizierte Stelle(n):**

Materialprüfanstalt für das Bauwesen  
Nienburger Straße 3, D-30167 Hannover  
Notifizierte Stelle 0764  
Tel. +49 511 762 3104  
Fax +49 511 762 4001  
Internet [www.mpa-bau.de/](http://www.mpa-bau.de/)

*und Folgendes ausgestellt*

**Zertifikat der Leistungsbeständigkeit No. 0764 - CPR – 0321**

## 7. Produktmerkmale

Die ROCKPANEL Durable Colours Platten sind auf einer Seite beschichtet mit einem Hydro-System, bestehend aus vier Schichten in einer Reihe von Farben.

Die ROCKPANEL Durable ProtectPlus Platten sind einseitig mit einer 4 lagigen wasserbasierten farbigen Polymeremulsion beschichtet, zusätzlich kann diese mit einer fünften transparenten Anti-Graffiti-Schutzschicht produziert werden.

Die physikalischen Eigenschaften der **ROCKPANEL DURABLE 8 mm** Platten sind unten angegeben:

- Dicke, nominal: 8 mm
- max. Länge 3050 mm
- max. Breite 1250 mm
- Rohdichte nominal 1050 kg/m<sup>3</sup>
- Biegezugfestigkeit Länge und Breite  $f_{05} \geq 27 \text{ N/mm}^2$
- E-modul Mittelwert 4015 N/mm<sup>2</sup>
- Wärmeleitfähigkeit 0,37 W/(m • K)

Bedingung 8 enthält die Leistungen der ROCKPANEL DURABLE 8 mm Platten.

## 8. Erklärte Leistungen

wesentliches Merkmal	Leistung				harmonisierte technische Spezifikation
Grundanforderungen an Bauwerke  BR2 - Brandschutz	<b>Tabelle 1</b> – Europäische Brandklassifizierung von unterschiedlichen Aufbauten mit Rockpanel Platten				
	Befestigungsmethode	Hinterlüftet oder nicht hinterlüftet	'Durable Colours' und 'Durable ProtectPlus'		ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 EN 13501-1
			Vertikale Holzlattung	Vertikale Aluminiumprofile	
	mechanische Befestigung	Nicht hinterlüftet. Direkte Hinterlegung mit Mineralwolle	<b>B-s1,d0</b> horizontale Fuge geschlossen		
			<b>B-s2,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen		
		Hinterlüftet mit EPDM Fugenband auf der Lattung [a] [d]	<b>B-s2,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen		
			<b>B-s2,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen		
		Hinterlüftet mit ROCKPANEL Streifen Nenndicke 6 oder 8 mm auf der Lattung [b] [d]	<b>B-s1,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen		
			<b>B-s1,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen für Oberflächen weiss und schwarz [c]		
	geklebt	Hinterlüftet mit ROCKPANEL Streifen Nenndicke 8 mm auf der Lattung [b]	<b>B-s2,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen		
Hinterlüftet		<b>B-s2,d0</b> horizontale Fuge 6 mm offen			
[a] Überstand Fugenband beidseitig 15 mm [b] Überstand Streife 15 mm beidseitig		[c] und für Töne bestehend aus einer Mischung von Weiss und Schwarz [d] Leistung gilt auch für Platten mit einer Primer Beschichtung			

### Anwendungsbereich

Das nachstehende Anwendungsbereich gilt.

### Europäische Klassifizierung des Brandverhaltens

Die Klassifizierung des Brandverhaltens nach Tabelle 1 ist gültig für die nachstehenden praktischen Anwendungen:

- Befestigung • Mechanisch befestigt oder geklebt wie beschrieben in Tabelle 1, und Befestigung an der Lattung wie unten angegeben
- Geklebt auf ROCKPANEL Streifen oder mechanische Befestigung auf Holzlattung
  - Hinterlegung mit Mineralwolle min. 50 mm, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162, Luftspalt zwischen Mineralwolle und Rückseite der Platte (mechanische Befestigung)
  - Zwischen der Lattung, ohne Luftspalt, min. 40 mm Mineralwolle mit Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162 (mechanische Befestigung – nicht hinterlüftet)
  - Hinterlegung mit Mineralwolle min. 50 mm, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13612, Luftspalt zwischen Mineralwolle und Rückseite der Platte (Klebesystem ROCKPANEL Tack-S)

Mauerwerk: • Betonwände, Mauerwerkswände, Holzbauten

Dämmung: • Hinterlüftete Konstruktionen: Hinterlegung mit min. 50 mm Mineralwolle, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162, Luftspalt mindestens 28 mm zwischen Dämmung und Platten  
• Nicht hinterlüftete Konstruktionen: Zwischen der Lattung ohne Luftspalt min. 40 mm Mineralwolle, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162 und min. 50 mm Dämmung hinter der Lattung, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162  
• Hinterlüftete Konstruktionen und geklebte Befestigung mittels ROCKPANEL Tack-S: min. 50 mm Mineralwolle, Rohdichte 30-70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162, Luftspalt mindestens 36 mm zwischen Mineralwolle und Rückseite der Platte  
• Ergebnisse gelten auch für Mineralwolle in größeren Dicken mit der gleichen Rohdichte und mit der identischen oder besseren Brandklassifizierung  
• Ergebnisse sind auch gültig für Platten ohne Dämmung, wenn ein Untergrund verwendet wird, das nach DIN-EN 13238 die Europäische Brandklassifizierung A1 oder A2 hat (z. B. Faserzementplatten)

Lattung: • Lattung Nadelholz vertikal ohne Brandverzögerer, Dicke minimal 28 mm  
• Ergebnisse gelten auch für die identische Platte auf Aluminiumprofilen oder Stahlprofilen  
• Ergebnisse gelten auch für die identische Platte auf vertikaler LVL Lattung, ohne Brandverzögerer, Dicke minimal 27 mm

Befestigungsmittel: • Ergebnisse gelten auch bei einer höheren Dichte der Befestigungsmittel  
• Prüfergebnisse sind auch gültig für die identische Platte befestigt mit Blindnieten aus dem gleichen Material wie die Schrauben und umgekehrt

Luftspalt: • Nicht gefüllt oder gefüllt mit Dämmung aus Steinwolle mit einer Rohdichte 30–70 kg/m<sup>3</sup> nach DIN EN 13162  
• Der Luftspalt ist mindestens 28 mm tief  
• Prüfergebnisse sind auch gültig bei größeren Tiefen des Luftspaltes zwischen der Rückseite der Platte und der Dämmung

Fugen: • Vertikale Fugen sind mit EPDM-Schaumfugenband (*Celdex EPDM Soft EP-4530*) oder mit ROCKPANEL Streifen hinterlegt wie in Tabelle 1 beschrieben  
• Horizontale Fugen dürfen offen sein (hinterlüftete Anwendung) oder mit einem Aluminiumprofil (hinterlüftete und nicht hinterlüftete Anwendung) geschlossen sein  
• Das Ergebnis einer Prüfung mit offener Fuge ist auch für das identische Panel in Anwendungen mit geschlossenen Fugen mittels Stahl- oder Aluminiumprofilen gültig

Die Klassifizierung ist auch mit den nachfolgenden Produktparametern gültig:

Dicke: • Nominal 8 mm  
Rohdichte: • Nominal 1050 kg/m<sup>3</sup>

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 2 - Leistung – Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdurchlässigkeit</b>		harmonisierte technische Spezifikation
	Eigenschaft	Erklärte Werte	
Grundanforderungen an Bauwerke  BR3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	Durable Colours: $s_d < 1,80$ m bei 23°C und 85% RF Durable ProtectPlus: $s_d < 3,5$ m bei 23°C und 85% RF  Der Planer muss alle relevanten Bedingungen der Lüftung und des Wärme- und Feuchteschutzes beachten, um den Tauwasserausfall in der Konstruktion zu minimieren	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 EN ISO 12572 Testkondition B  ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
	Wasserdurchlässigkeit	Inklusiv Fugen für nicht hinterlüftete Anwendungen: NPD	
wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 3 - Leistung – Emissionsgefährdende Stoffe</b>		harmonisierte technische Spezifikation
	Eigenschaft	Produktspezifikation	
BR3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	Einfluss auf Luftqualität und Emission gefährliche Stoffe für Boden und Wasser	Die Komponente enthält keine gefährlichen Stoffe *), die Komponente gibt keine gefährliche Stoffe frei, spezifiziert in TR 034 Datum April 2013, außer: Formaldehyd-Konzentration 0,0105 mg/m <sup>3</sup> Formaldehyd Klasse E1. Die verwendeten Fasern sind nicht krebserzeugend. In ROCKPANEL Platten werden keine Biozid-Produkte verwendet . In den Platten werden keine Brandverzögerer verwendet. In den Platten wird kein Cadmium verwendet.	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03

\*) Zusätzlich zu den relevanten Klauseln in Zusammenhang mit gefährlichen Substanzen, die in dieser Europäischen Technischen Bewertung genannt sind, kann es andere auf das Produkt anwendbare Vorschriften geben, die innerhalb seines Anwendungsbereiches fallen (z.B. berührte europäische Gesetzgebungen und nationale Gesetze, Regularien und Verwaltungsbestimmungen). Um die Bestimmungen der Bauproduktenverordnung zu erfüllen, müssen diese Anforderungen auch erfüllt werden, sofern diese gelten.

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 4a - Leistung – Bemessungswerte in Richtung der Achse der Befestigungsmittel für mechanische Befestigung von 8 mm 'Durable' Platten (Zugbeanspruchung).</b>					harmonisierte technische Spezifikation	
	Nutzungsstufe 2 (siehe 'Bemerkung') und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' Für Bohrlochdurchmesser der Befestigungsmittel siehe Tabelle 6						
	Eigenschaft	8 mm Platte	Befestigungsabstände mm [b]		$X_d = X_k / \gamma_M$ in N Plattenmitte / Plattenrand / Plattenecke	Tabelle in der ETA	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 und EN 14592:2008+ A1:2012 (E)
		a <sub>max</sub>	b <sub>max</sub>				
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Bemes- sungswerte in Richtung der Achse $X_d = X_k / \gamma_M$	Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von Fugenband	600	600	C24 [d]: 533 / 241 / 118	6-3 [c]	
		Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von 8 mm ROCKPANEL Streifen	600	600	C24 [d]: 278 / 241 / 118	6-4 [c]	
		Standardnagelbefestigung (32 mm) [e] unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 155 / 155 / 155	6-5 [c]	
		High Performance Nagelbefestigung (35 mm)[e] unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 370 / 314 / 199	6-6 [c]	
		Blindnietbefestigung [e]	600	600	654 / 309 / 156	6-1 [c]	
		Schraubbefestigung in Stahl [e]	600	600	533 / 241 / 118	6-2 [c]	
[a] mit $\geq 30^\circ$ : ist der Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung			[d] Festigkeitsklasse nach DIN EN 338				
[b] nach Tabelle 7			[e] Tabelle 9 gibt die technische Beschreibung der Befestigungsmittel				
[c] $k_{mod} = 1,00$ gemäß Tabelle 3.1 – "Werte für $k_{mod}$ " DIN EN 1995-1-1:2010-12; Für 'Nutzungsstufe' 2 [siehe Bemerkung] und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' (Mittelwert nach Tabelle NA.1, DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12)			<b>Bemerkung</b> (nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 - §2.3.1.3 (3)P): Die Nutzungsstufe 2 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 85 % übersteigt. In Nutzungsstufe 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 20 %.				

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 4b - Leistung – Bemessungswerte in Richtung der Achse der Befestigungsmittel für mechanische Befestigung von 8 mm 'Durable' Platten (Zugbeanspruchung).</b>					harmonisierte technische Spezifikation	
	Nutzungsstufe 3 (siehe 'Bemerkung') und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' Für Bohrlochdurchmesser der Befestigungsmittel siehe Tabelle 6						
	Eigenschaft	8 mm Platte	Befestigungsabstände mm [b]		$X_d = X_k / \gamma_M$ in N Plattenmitte / Plattenrand / Plattenecke	Tabelle in der ETA	
		a <sub>max</sub>	b <sub>max</sub>				
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Bemessungswerte in Richtung der Achse $X_d = X_k / \gamma_M$	Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von Fugenband	600	600	C24 [d]: 533 / 241 / 118	6-3 [c]	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 und EN 14592:2008+ A1:2012 (E)
		Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von 8 mm ROCKPANEL Streifen	600	600	C24 [d]: 222 / 222 / 118	6-4 [c]	
		Standardnagelbefestigung (32 mm) [e] unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 124 / 124 / 124	6-5 [c]	
		High Performance Nagelbefestigung (35 mm)[e] Unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 296 / 296 / 199	6-6 [c]	
		Blindnietbefestigung [e]	600	600	654 / 309 / 156	6-1 [c]	
		Schraubbefestigung in Stahl [e]	600	600	533 / 241 / 118	6-2 [c]	
[a] mit $\geq 30^\circ$ : ist der Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung			[d] Festigkeitsklasse nach DIN EN 338				
[b] nach Tabelle 7			[e] Tabelle 9 gibt die technische Beschreibung der Befestigungsmittel				
[c] $k_{mod} = 0,80$ gemäß Tabelle 3.1 – "Werte für $k_{mod}$ " DIN EN 1995-1-1:2010-12; Für 'Nutzungsstufe' 3 [siehe Bemerkung] und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' (Mittelwert nach Tabelle NA.1, DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12			<b>Bemerkung</b> (nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 - §2.3.1.3 (3)P): Die Nutzungsstufe 3 erfasst Klimabedingungen, die zu höheren Feuchtegehalten als in Nutzungsstufe 2 führen (Siehe Beschreibung in Tabelle 4a).				

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 4c - Leistung – Bemessungswerte in Richtung der Achse der Befestigungsmittel für mechanische Befestigung von 8 mm 'Durable' Platten (Zugbeanspruchung).</b>					harmonisierte technische Spezifikation		
	Nutzungsstufe 2 (siehe 'Bemerkung') und Lasteinwirkungsdauer 'ständig' (Deckenanwendung) Für Bohrlochdurchmesser der Befestigungsmittel siehe Tabelle 6							
	Eigenschaft	8 mm Platte	Befestigungsabstände mm [b]		$X_d = X_k / \gamma_M$ in N Plattenmitte / Plattenrand / Plattenecke	Tabelle in der ETA		
		a <sub>max</sub>	b <sub>max</sub>					
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Bemessungswerte in Richtung der Achse $X_d = X_k / \gamma_M$	Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von Fugenband	600	600	C24 [d]: 425 / 241 / 118	6-3 [c]	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 und EN 14592:2008+ A1:2012 (E)	
		Schraubbefestigung [a][e] unter der Verwendung von 8 mm ROCKPANEL Streifen	600	600	C24 [d]: 167 / 167 / 118	6-4 [c]		
		Standardnagelbefestigung (32 mm) [e] unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 93 / 93 / 93	6-5 [c]		
		High Performance Nagelbefestigung (35 mm)[e] Unter der Verwendung von Fugenband	400	600	C24 [d]: 222 / 222 / 199	6-6 [c]		
		Blindnietbefestigung [e]	600	600	654 / 309 / 156	6-1 [c]		
		Schraubbefestigung in Stahl [e]	600	600	533 / 241 / 118	6-2 [c]		
[a] mit $\geq 30^\circ$ : ist der Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung			[d] Festigkeitsklasse nach DIN EN 338					
[b] nach Tabelle 7			[e] Tabelle 9 gibt die technische Beschreibung der Befestigungsmittel					
[c] $k_{mod} = 0,60$ gemäß Tabelle 3.1 – "Werte für $k_{mod}$ " DIN EN 1995-1-1:2010-12; Für 'Nutzungsstufe' 2 [siehe Bemerkung] und Lasteinwirkungsdauer 'ständig' (nach Tabelle NA.1, DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12)			<b>Bemerkung</b> (nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 - §2.3.1.3 (3)P): Die Nutzungsstufe 2 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 85 % übersteigt. In Nutzungsstufe 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 20 %.					






Für Bohrl Lochdurchmesser der Befestigungsmittel siehe Tabelle 6

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 5 - Leistung - Bemessungswerte in Richtung der Achse der Befestigungsmittel für mechanische Befestigung von 8 mm 'Durable' Streifen für Klebe-Anwendung. Für Lochdurchmesser der Befestigungsmittel siehe Tabelle 6. Nutzungsklasse 2 (siehe 'Bemerkung') und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' (Zugbeanspruchung).</b>						harmonisierte technische Spezifikation	
	Eigenschaft	8 mm Streifen [b] in Kombination mit	Befestigungsabstände mm			$X_d = X_k / \gamma_M$ [c] in N		Tabelle in der ETA
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Bemessungswerte in Richtung der Achse $X_d = X_k / \gamma_M$ [c]	Schraubbefestigung: Streifen im Plattenfeld [a][e]	a <sub>2</sub>	a Befestigung	b Klebstoffraupe	SE: Anfang / Ende des Streifens	SM: Mittelbereich des Streifens	6-6 [c]
		Schraubbefestigung: Streifen auf Endlatten und im Bereich der vertikalen Plattenfugen [a][e]	≥ 50	400	600	C24 [d]: 266	C24 [d]: 425	6-5 [c]
		Standardnagelbefestigung (32 mm): Streifen im Plattenfeld [e]	≥ 50	300	600	C24 [d]: 133	C24 [d]: 164	6-8 [c]
		Standardnagelbefestigung (32 mm): Streifen auf Endlatten und im Bereich der vertikalen Plattenfugen [b][e]	≥ 50	300	600	C24 [d]: 76	C24 [d]: 164	6-7 [c]
		Streifen für die Holzlattung:		im Bereich der vertikalen Plattenfugen			auf Endlatten und im Plattenfeld	
<p>[a] mit <math>\geq 30^\circ</math>: ist der Winkel zwischen der Schraubenachse und der Faserrichtung</p> <p>[b] Festpunkte im mittleren Bereich der Streifen</p> <p>[c] <math>k_{mod} = 1,00</math> gemäß Tabelle 3.1 – "Werte für <math>k_{mod}</math>" DIN EN 1995-1-1:2010-12; Für 'Nutzungsklasse' 2 [siehe Bemerkung] und Lasteinwirkungsdauer 'kurz / sehr kurz' (Mittelwert nach Tabelle NA.1, DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 –; Festigkeitsklasse nach DIN EN 338</p> <p>[e] Tabelle 9 gibt die technische Beschreibung der Befestigungsmittel</p>					<p>ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 und EN 14592:2008+ A1:2012 (E)</p>			
<p><b>Bemerkung</b> (nach DIN EN 1995-1-1:2010-12 - §2.3.1.3 (3)P): Die Nutzungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenden Luft entspricht, die nur für einige Wochen je Jahr einen Wert von 85 % übersteigt. In Nutzungsklasse 2 übersteigt der mittlere Feuchtegehalt der meisten Nadelhölzer nicht 20 %.</p>								


wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 6 – Leistung mechanischer Befestigung: Lochdurchmesser für 'Durable' Platten und 'Durable' Streifen bei geklebter Anwendung</b>					harmonisierte technische Spezifikation
	Befestigungsmittel [a]	Festpunkt	Gleitpunkt	Langloch horizontal	Plattenabmessung	
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Schraube für Holz	3,2	6,0	3,4 * 6,0	1200 * 3050	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
	Nagel	2,5	3,8	2,6 * 3,8	1200 * 2420	
	Blindniete	5,2	8,0	5,2 * 8,0	1200 * 3050	
	Schraube für Stahl	4,3	8,0	4,3 * 8,0	1200 * 3050	

[a] Tabelle 9 gibt die technische Beschreibung der Verbindungsmittel

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 7a – Leistung – Befestigungsmittel gemäß Tabelle 4, 5 und 6 mit den erforderlichen Randabständen, maximalen Befestigungsabständen und Befestigungsmethoden</b>		harmonisierte technische Spezifikation																																																					
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		<table border="1"> <tr> <td>FP/SP</td> <td>'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alle anderen Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen</td> </tr> <tr> <td><math>l_m</math></td> <td>Länge max 3050 mm</td> </tr> <tr> <td><math>l_{mv}</math></td> <td>'Formveränderungslänge' ≤ 1510 mm</td> </tr> </table> <p>Lage des Befestigungsmittel M: Plattenmitte E: Plattenrand C: Plattenecke</p>	FP/SP	'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte	Alle anderen Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen		$l_m$	Länge max 3050 mm	$l_{mv}$	'Formveränderungslänge' ≤ 1510 mm		ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 Tabelle 5 und Fig. 8																																												
	FP/SP	'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte																																																						
Alle anderen Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen																																																								
$l_m$	Länge max 3050 mm																																																							
$l_{mv}$	'Formveränderungslänge' ≤ 1510 mm																																																							
	<table border="1"> <tr> <td><math>l_b</math></td> <td>Länge der Platte</td> </tr> <tr> <td><math>b_2</math></td> <td>max. 600 mm; <math>b_2</math> im mittleren Bereich der horizontalen Seite der Platte</td> </tr> <tr> <td>FPM [b]</td> <td>Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM</td> </tr> </table>	$l_b$	Länge der Platte	$b_2$	max. 600 mm; $b_2$ im mittleren Bereich der horizontalen Seite der Platte	FPM [b]	Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Befestigungsmittel</th> <th colspan="2"><math>b_{max}</math></th> <th colspan="2"><math>a_{max}</math></th> <th colspan="2"><math>a_1</math></th> <th><math>a_2</math></th> </tr> <tr> <th>8</th> <th>10</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>8</th> <th>10</th> <th>8/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blindniete [a]</td> <td>---</td> <td>600</td> <td>---</td> <td>600</td> <td>---</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>Schraube</td> <td>400</td> <td>600</td> <td>300</td> <td>600</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>Nagel</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>≥ 15</td> <td>≥ 20</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>Kleber</td> <td colspan="2">600</td> <td colspan="5">Dreieckskraupe (dreieckiger Querschnitt der Klebstoffraupe: Breite ≥ 9 mm; Höhe ≥ 9 mm) ohne Unterbrechung aufzutragen</td> </tr> </tbody> </table>	Befestigungsmittel	$b_{max}$		$a_{max}$		$a_1$		$a_2$	8	10	8	10	8	10	8/10	Blindniete [a]	---	600	---	600	---	≥ 20	≥ 50	Schraube	400	600	300	600	≥ 15	≥ 20	≥ 50	Nagel	480	600	300	400	≥ 15	≥ 20	≥ 50	Kleber	600		Dreieckskraupe (dreieckiger Querschnitt der Klebstoffraupe: Breite ≥ 9 mm; Höhe ≥ 9 mm) ohne Unterbrechung aufzutragen					
$l_b$	Länge der Platte																																																							
$b_2$	max. 600 mm; $b_2$ im mittleren Bereich der horizontalen Seite der Platte																																																							
FPM [b]	Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM																																																							
Befestigungsmittel	$b_{max}$		$a_{max}$		$a_1$		$a_2$																																																	
	8	10	8	10	8	10	8/10																																																	
Blindniete [a]	---	600	---	600	---	≥ 20	≥ 50																																																	
Schraube	400	600	300	600	≥ 15	≥ 20	≥ 50																																																	
Nagel	480	600	300	400	≥ 15	≥ 20	≥ 50																																																	
Kleber	600		Dreieckskraupe (dreieckiger Querschnitt der Klebstoffraupe: Breite ≥ 9 mm; Höhe ≥ 9 mm) ohne Unterbrechung aufzutragen																																																					
Unterkonstruktion Aluminium :		Bohrloch nach Tabelle 7	Hülse																																																					
	FPM – Festpunkthülse [a] [b]	8 mm	ø8 x 7,5 – Bohrung ø5,1																																																					
	FP - 'Festpunkte' FP (nach Tabelle 6) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte																																																							

[a] : Bei der Befestigung mit Blindnieten muss bei Gleitpunkten (inklusive SP, FP und FPM) das Anziehen der Blindniete unter Benutzung einer Distanzlehre erfolgen (z.B. 0,3 mm).


[b]: Unterkonstruktion Aluminium

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 7b – Leistung – Befestigungsmittel gemäß Tabelle 4 und 5 mit den erforderlichen Randabständen, maximalen Befestigungsabständen und Befestigungsmethoden</b>			harmonisierte technische Spezifikation																
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	 <table border="1" data-bbox="1323 316 1745 738"> <tr> <td>FP/SP</td> <td>'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte</td> </tr> <tr> <td>FPM [b]</td> <td>Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM</td> </tr> <tr> <td>SPM [b]</td> <td>Langlochausbildung durch Gleitpunkthülse</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alle andere Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen</td> </tr> <tr> <td><math>l_b</math></td> <td>Länge der Platte</td> </tr> <tr> <td><math>l_{b2}</math></td> <td>ca. <math>l_b / 2</math></td> </tr> <tr> <td><math>b_3</math></td> <td>max. 400 mm</td> </tr> <tr> <td><math>b_4</math></td> <td>max. 600 mm</td> </tr> </table>			FP/SP	'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte	FPM [b]	Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM	SPM [b]	Langlochausbildung durch Gleitpunkthülse	Alle andere Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen		$l_b$	Länge der Platte	$l_{b2}$	ca. $l_b / 2$	$b_3$	max. 400 mm	$b_4$	max. 600 mm	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03 Tabelle 5 und Fig. 8
FP/SP	'Festpunkte' FP und 'Langlöcher' SP (nach Tabelle 5) im mittleren Bereich der vertikalen Seite der Platte																			
FPM [b]	Festpunktausbildung durch Festpunkthülse FPM																			
SPM [b]	Langlochausbildung durch Gleitpunkthülse																			
Alle andere Befestigungspunkte sind als Gleitpunkte auszuführen																				
$l_b$	Länge der Platte																			
$l_{b2}$	ca. $l_b / 2$																			
$b_3$	max. 400 mm																			
$b_4$	max. 600 mm																			
Unterkonstruktion Aluminium :		Bohrloch nach Tabelle 7	Hülse																	
FPM – Festpunkthülse [a] [b]		8 mm	$\varnothing 8 \times 7,5$ – Bohrung $\varnothing 5,1$																	
SPM – Gleitpunkthülse [a] [b]		8 mm	$\varnothing 8 \times 7,5$ – Bohrung $\varnothing 5,1 \times 6,2$																	

[a]: Bei der Befestigung mit Blindnieten muss bei Gleitpunkten (inklusive SP, SPM, FP und FPM) das Anziehen der Blindniete unter Benutzung einer Distanzlehre erfolgen (z.B. 0,3 mm).

[b]: Unterkonstruktion Aluminium

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 8 – Leistung – charakteristische Abscherkräfte mechanischen Verbindungen</b>			harmonisierte technische Spezifikation
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	charakteristische Abscherkräfte mechanischen Verbindungen - Mittelwerte	Befestigung	Max. Last	Verformung
		Schraube (gilt für Holzschraube und Stahlschraube)	1549 N	9 mm
		Nagel (gilt für Holzschraube und Stahlschraube)	1325 N	15 mm
		Blindniete	1722 N	1,7 mm
				ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03

wesentliches Merkmal	Tabelle 9a - Technische Beschreibung der mechanischen Befestigungsmittel – Blindniete Aluminium oder -nichtrostender Stahl [e]						Harmonisierte technische Spezifikation
			Aluminium [d]	Nichtrostender Stahl A4 [a]	Aluminium [d]	nichtrostender Stahl [b]	
ER4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Kode		AP14-50180-S	SSO-D15-50180	1290406	1290806	ETA-07/0141 Ausgabe 2014-12-15 Tabelle 8.3
	Hülse		Werkstoff EN AW-5019 (AlMg5) gemäß EN 755-2	Werkstoff 1.4578 gemäß EN 10088	Werkstoff EN AW-5019 (AlMg5) gemäß EN 755-2	Werkstoff 1.4567 gemäß 10088	
	Dorn		nichtrostender Stahl Werkstoff 1.4541 gemäß EN 10088	nichtrostender Stahl Werkstoff 1.4541 gemäß EN 10088	nichtrostender Stahl Werkstoff 1.4541 gemäß EN 10088	nichtrostender Stahl Werkstoff 1.4541 gemäß EN 10088	
	Zugbruchlast		$F_{\text{mean},n} = 2038$ $s = 95$ $F_{u,5} = 1882$	$F_{\text{mean},n} = 1428$ $s = 54$ $F_{u,5} = 1339$	$F_{\text{mean},10} = 2318$ $s = 85$ $F_{u,5} = 2155$	$F_{\text{mean},10} = 3212$ $s = 83$ $F_{u,5} = 3052$	
	d <sup>1</sup>		5	5	5	5	
	d <sup>2</sup>		14	15	14	14	
	d <sup>3</sup>		2,7	2,7	2,7	2,95	
	l		18	18	18	16	
	k		1,5	1,5	1,5	1,5	
	UK		Aluminium t ≥ 1,5 mm	Stahl t ≥ 1,0 mm [a]	Aluminium t ≥ 1,8 mm	Stahl t ≥ 1,5 mm [b]	

[a] : Die Mindeststärke der vertikalen Stahlprofile ist 1,0 mm. Die Stahlqualität ist S320GD +Z EN 10346 Werkstoff 1.0250 (oder gleichwertig für Kaltumformung). Für min. Beschichtung siehe [c]

[b] : Die Mindeststärke der vertikalen Stahlprofile ist 1,5 mm. Die Stahlqualität ist EN 10025-2:2004 S235JR Werkstoff 1.0038. Für min. Beschichtung siehe [c]

[c] : Die min. Beschichtungsstärke (Z oder ZA) wird durch die Korrosionsgeschwindigkeit bestimmt (Menge Korrosionsverlust pro Jahr) die von den spezifischen Kondition im Außenbereich abhängt (der Zinc Life Time Predictor kann für die Berechnung des Korrosionsverlusts in  $\mu\text{m}/\text{J}$  für eine Z Beschichtung verwendet werden: <http://www.galvinfo.com:8080/zclp/> (Copyright The International Zinc association).

Die Bezeichnung der Beschichtung (Klassifizierung der Beschichtungsmenge) muss zwischen Bauunternehmer und Gebäudebesitzer vereinbart werden

Als Alternative kann eine Galvanisierungsbeschichtung nach EN ISO 1461 verwendet werden.

[d] : Die Tragprofile der Aluminium-Unterkonstruktion müssen aus der Legierung EN AW-6060 nach EN 755-2 bestehen. Der  $R_m/R_{p0,2}$  Wert ist 170/140 für Profil T6 und 195/150 für Profil T66.


[e] : Bei der Befestigung muss das Anziehen der Blindniete unter Benutzung einer Distanzlehre erfolgen (z.B. 0,3 mm).

**Tabelle 9b - Technische Beschreibung der mechanischen Befestigungsmittel**

**Rillennägel – Standardvariante 2,7/2,9 x 32 and 2,7/2,9 x 40 mm**

Aus nicht rostendem Stahl nach DIN EN 10088 Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4578


- $d = 2,6 - 2,8$
- $d_2 = 2,8 - 3,0$
- $l$  für Nagel 32 = 31 – 32,5
- $l$  für Nagel 40 = 39 – 40,5
- $l_2$  für Nagel 32 = 24 – 26
- $l_2$  für Nagel 40 = 32 – 34
- $l_p = \leq 4,8$
- $l_g = l_2 - l_p$
- $d_h = 5,8 - 6,3$
- $h_t = 0,8 - 1,0$



**Rillennägel – High Performance Variante 2,7/3,1 x 35 mm**

Aus nicht rostendem Stahl nach DIN EN 10088 Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4578

- $d_n = 2,7 \pm 0,1$
- $d_1 = 3,1 \pm 0,1$
- $l_n = 35 \pm 1,0$
- $l_2 = 28 \pm 1,0$
- $l_g = 25 \pm 1,0$
- $l_p = 3 \pm 0,5$
- $d_h = 6 \pm 0,2$
- $h_t = 0,9 \pm 0,1$




**Torx Schraube 4.5 x 35 mm**

Aus nicht rostendem Stahl nach DIN EN 10088

Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4578

- $d = 4,3 - 4,6$
- $d_s = 3,3 - 3,4$
- $d_h = 9,6 - 10,4$
- $l = 35 - 1,25$
- $l_g = 26,25 - 28,5$




**Tabelle 9c** - Technische Beschreibung der mechanischen Befestigungsmittel -

Selbstbohrende Schrauben für Stahl-Unterkonstruktion – Kode JT6-FR-3-5,5xL  
Aus nichtrostendem Stahl Qualität A4 nach EN ISO 3506

Schraubenlänge 25 mm:  
Klemmlänge 9 mm

Schraubenlänge 35 mm:  
Klemmlänge 19 mm



wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 10 – Leistung Tack-S Kleber und FoamTape- Charakteristische Werte und Bemessungswerte der Zugbeanspruchung</b>					harmonisierte technische Spezifikation
	Tack-S Kleber [a] Teilsicherheitsbeiwert für Zugbeanspruchung $\gamma_M = 4$ (Zug durch Windsog)	Temperatur:	Klebefläche-Rückseite der Platte auf	Charakteristische Werte	Bemessungswerte	
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			-40°C, -20°C, +23°C und +80°C	'ProtectPlus'	$X_k = 6,94 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 1,735 \text{ N/mm}^1$
	'Colours'			$X_k = 8,30 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 2,075 \text{ N/mm}^1$	
	Primer '586'			$X_k = 4,58 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 1,145 \text{ N/mm}^1$	
	FoamTape	+23°C	Aluminium	$X_k = 5,92 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 1,48 \text{ N/mm}^1$	
			'ProtectPlus'	$X_k = X_d = 0,73 \text{ N/mm}^1$		
			'Colours'	$X_k = X_d = 1,17 \text{ N/mm}^1$		
			Primer '586'	$X_k = X_d = 0,86 \text{ N/mm}^1$		
			Aluminium	$X_k = X_d = 0,47 \text{ N/mm}^1$		

[a] Teilsicherheitsbeiwert Last :  $y_F = 1,5$

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 11 – Leistung Tack-S Kleber und FoamTape - Bemessungswerte und charakteristische Werte beim Abscheren</b>					harmonisierte technische Spezifikation			
	Tack-S Kleber [a]	Teilsicherheitsbeiwert für die Materialeigenschaft $\gamma_M$	Temperatur	Klebefläche – Rückseite der Platte auf	charakteristische Werte		Bemessungswerte		
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		40 (Abscheren bei ständige Lasteinwirkung)	-40°C, -20°C, +23°C und +80°C	'ProtectPlus'	$X_k = 7,00 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,175 \text{ N/mm}^1$	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03		
				'Colours'					
				Primer '586'				$X_k = 7,69 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,192 \text{ N/mm}^1$
				Aluminium				$X_k = 8,58 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,214 \text{ N/mm}^1$
	FoamTape	20 (Abscheren bei kurze Lasteinwirkung)	+23°C	'ProtectPlus'	$X_k = 1,00 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,05 \text{ N/mm}^1$			
				'Colours'					
				Primer '586'				$X_k = 0,85 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,04 \text{ N/mm}^1$
				Aluminium				$X_k = 0,99 \text{ N/mm}^1$	$X_d = 0,05 \text{ N/mm}^1$

[a] Teilsicherheitsbeiwert Last :  $y_F = 1,5$

wesentliches Merkmal	<b>Tabelle 12 – Leistung Abscheren beim Versagen- Verformungen erklärt</b>			harmonisierte technische Spezifikation
	Tack-S Kleber	Klebefläche – Rückseite der Platte auf	Verformung	
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Temperaturen: -20°C, +23°C und +80°C	'ProtectPlus' und 'Colours'	7,8 bis 12,2 mm	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
		Aluminium	9 bis 12,0 mm	
		Primer 586	9,4 bis 12,2 mm	

wesentliches Merkmal	Tabelle 13 – Charakteristische Zugfestigkeit Tack-S Kleber			harmonisierte technische Spezifikation	
	Klebefläche – Rückseite der Platte auf	Leistung			
Aspekte bezüglich Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit		Eintauchung in Wasser ohne UV	21 Tage	42 Tage	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
	'ProtectPlus'		$X_k = 2,80 \text{ N/mm}^1$	$X_k = 2,22 \text{ N/mm}^1$	
	'Colours'		$X_k = 5,44 \text{ N/mm}^1$	$X_k = 4,73 \text{ N/mm}^1$	
	Aluminium		$X_k = 3,12 \text{ N/mm}^1$	$X_k = 2,58 \text{ N/mm}^1$	

[a] Teilsicherheitsbeiwert Last :  $y_F = 1,5$

wesentliches Merkmal	Tabelle 14 – Charakteristische Zugfestigkeit Tack-S Kleber			harmonisierte technische Spezifikation
	Klebefläche – Rückseite der Platte auf	Leistung		
Aspekte bezüglich Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit	Salznebel (NaCl)	Aluminium	$X_k = 6,03 \text{ N/mm}^1$	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
	Schwefeldioxid SO <sub>2</sub>	Aluminium	$X_k = 6,67 \text{ N/mm}^1$	

wesentliches Merkmal	Tabelle 15 – Leistung Schlagfestigkeit				harmonisierte technische Spezifikation
	Körper		Energie	Kategorie	
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Panele ohne horizontal Fuge	Hart	Ball Stahl 0.5 kg	1J	IV
			Ball Stahl 1,0 kg	3 J	III, II und I
		Weich	Ball 3 kg	10 J	II und I
			Sack 50 kg	10 J	IV und III
		Weich	Ball 3 kg	60 J	II und I
			Sack 50 kg	300 J	II
	Panele mit horizontal Fuge sofort erreichbar und anfällig für Aufpralle	Hart	Ball Stahl 0.5 kg	1J	IV
			Ball Stahl 0.5 kg	3J	III, II und I

wesentliches Merkmal	Tabelle 16 – Leistung Formstabilität			harmonisierte technische Spezifikation
		Länge	Breite	
BR4 – Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung	Kumulativer Formveränderung [a]	0,085 %	0,084 %	ETA-07/0141 Ausgabe 2021-12-03
	Wärmeausdehnungskoeffizient $10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$10,5 \cdot 10^{-6}$	$10,5 \cdot 10^{-6}$	
	Verformung durch Feuchtigkeit bei 42% Differenz relative Luftfeuchtigkeit nach 4 Tage mm/m	0,288	0,317	

[a] die Folgerung ist dass die Fugenbreite mindestens 3 mm sein soll, und vorzugsweise 5 mm.



wesentliches Merkmal	Tabelle 17 – Widerstand gegen hygro-thermischen Zykli und Xenon Arc Lichtquellen		harmonisierte technische Spezifikation
		Leistung	
Aspekte bezüglich Dauerhaftigkeit und Brauchbarkeit	Widerstand gegen hygro-thermischen Zykli		ausreichend
	Beständigkeit bei 5000 Std. Xenon Arc Belichtung und künstlicher Bewitterung <i>EOTA TR010 climate class S (Technical Report 010)</i>	Beschichtung 'Colours'	ISO 105 A02: 3-4 oder besser
		Beschichtung 'ProtectPlus'	ISO 105 A02: 4 oder besser

9. *Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.*


Unterzeichnet für den Hersteller und  
im Namen des Herstellers von:

Ort Roermond,  
Die Niederlande

Datum

ROCKWOOL B.V.  
W.J.E. Dumoulin  
Technical Director Operations DE-NL

15-06-2022



*Leistungserklärung nach* Delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über das bei der Erstellung einer Leistungserklärung für Bauprodukte zu verwendende Muster, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0574>, ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 41-46