

Rockpanel Colours fasadeplate

NOBB monduInr.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rockpanel Colours fasadeplater er produsert av komprimert steinull av naturlig basalt, overflaten er behandlet med firelags vannbåren polymer-emulsjonsmaling på den ene siden. Rockpanel ProtectPlus-platen er i tillegg forsynt med ett ekstra strøk grafittibeskyttende klarlakk som et femte lag på toppen. ProtectPlus platene er tilgjengelig som opsjon.

Brannklasse: B-s1,d0

NOBB varenummer:

Dimensjon: 8mm 1200x3050 mm / 8mm 1200x2500mm

Farge:

Overflatebehandling: Vannbåren polymer-emulsjonsmaling

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, som bilsjampo oppløst i lunkent vann.

For plater med ProtectPlus-finish* er organiske løsemidler generelt også tillatt (som white spirit og acethon). For å fjerne grafitti kan Rockpanel levere et spesialrensemiddel.

*ProtectPlus-Finish er ett tilgjengelig tilvalg til Colorus fasadplater.

Ettersyn/kontroll

Det anbefales årlig å inspisere fasadens luftespalter og innfesting visuelt og eventuelt utbedre ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Platene krever ikke vedlikehold av overflaten utenom renhold og vask ved behov.

Rockpanel Colours fasadeplate

NOBB modulnr.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Rockpanel påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God, overflaten har en normal vaskbar flate

Øvrige opplysninger

Se forøvrig Rockpanel produktdatablad og teknisk veiledning for utførlige opplysninger.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Rockpanel Norge, ROCKWOOL Nordics
Postadresse	PB 4215 Nydalen
Postnr. og poststed	0401 Oslo, Norway
Telefon	22 02 41 35
E-post	info@rockpanel.no
Internett	www.rockpanel.no