

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Rockpanel Woods, Stones, Metals og Chameleon fasadeplater er produsert av komprimert steinull av naturlig basalt, overflaten er behandlet med firelags vannbåren polymer-emulsjonsmaling og Rockpanel ProtectPlus grafittibeskyttende klarlakk som et femte lag på toppen.

Brannklasse: B-s1,d0

NOBB varenummer: .....

Dimensjon: 8mm 1200x3050 mm / 8mm 1200x2500mm

Farge: .....

Overflatebehandling: Vannbåren polymer-emulsjonsmaling og Protect+ belegg

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler, som bilsjampo oppløst i lunkent vann.

Plater med ProtectPlus-finish er organiske løsemidler generelt også tillatt (som white spirit og acethon). For å fjerne grafitti kan Rockpanel levere et spesialrensemiddel.

**Ettersyn/kontroll**

Det anbefales årlig å inspisere fasadens luftespalter og innfesting visuelt og eventuelt utbedre ved behov.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Platene krever ikke vedlikehold av overflaten utenom renhold og vask ved behov.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt; 50 år

**Garanti og vilkår**

-

**Fuktbestandighet**

Rockpanel påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

God, overflaten har en normal vaskbar flate

**Øvrige opplysninger**

Se forøvrig Rockpanel produktdatablad og teknisk veiledning for utførlige opplysninger.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Rockpanel Norge, ROCKWOOL Nordics
<b>Postadresse</b>	PB 4215 Nydalen
<b>Postnr. og poststed</b>	0401 Oslo, Norway
<b>Telefon</b>	22 02 41 35
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@rockpanel.no">info@rockpanel.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.rockpanel.no">www.rockpanel.no</a>